## Der Treibhauseffekt

| Gefahrenstoffe    |        |        |
|-------------------|--------|--------|
| Kohlenstoffdioxid | H: 280 | P: 403 |
|                   |        |        |

Materialien: Kleine pneumatische Wanne, Dünnschichtchromatografie-Kammer,

Halogenlampe, Schwarze Pappe, Frischhaltefolie, Thermometer mit

Thermofühler, Stoppuhr, Stativ mit Klemme

Chemikalien: Kohlenstoffdioxid-Gas, Wasser

Durchführung: Bei der ersten Messung wird die Dünnschichtchromatografie-Kammer

luftdicht mit Frischhaltefolie verschlossen und auf eine schwarze Pappe gestellt. Anschließend wird in die pneumatische Wanne Wasser eingefüllt

(Füllhöhe ca. 3 cm) und auf die DC-Kammer gestellt. Zur Messung der Temperatur in der DC-Kammer wird der Thermofühler so eingeführt, dass

er ca. 3 cm über den Boden hängt. Die Halogenlampe wird an einen Stativ

befestigt und über die pneumatische Wanne gehängt. Die

Anfangstemperatur wird notiert und nach Einschalten der Lampe alle 15 Sekunden die Temperatur abgelesen. Der Messung endet nach 5 Minuten.

Zur zweiten Messung wird nach Abkühlen der Versuchsaufbaus die DC-

Kammer durch die Lehrkraft mit Kohlenstoffdioxid-Gas befüllt und die

Temperatur wie bei der ersten Messung protokolliert.


Beobachtung: In beiden Messungen wurde ein Anstieg der Temperatur detektiert. Die

Anfangstemperatur in der DC-Kammer mit Kohlenstoffdioxid liegt höher

als bei der ersten Messung mit Luft und Temperatur steigt schneller.



Abb. 3 Versuchsaufbau zum natürlichen und anthropogene Treibhauseffekt



Deutung:

Die Temperaturwerte zeigen deutlich, dass die DC-Kammer mit Kohlenstoffdioxid-Gas einen höheren Temperaturanstieg aufweist als die mit Luft befüllte DC-Kammer. Die Lichtstrahlen der Lampe (Sonnenstrahlen) treffen über die pneumatische Wanne mit Wasser (Wasser in der Atmosphäre, z.B. Wolken), bei der der größte Teil der Wärmestrahlung wieder zurückreflektiert wird, auf die schwarze Pappe (Erde) und werden zum Teil absorbiert und ein anderer Teil in Form von

Wärmestrahlung emittiert. Diese Wärmestrahlung wird von dem Kohlenstoffdioxid absorbiert. Im Gegensatz zu der Luft als Gasgemisch (Sauerstoff und Stickstoff), die die Wärmestrahlung durchlassen wird somit die DC-Kammer (Atmosphäre) mit Kohlenstoffdioxid stärker erwärmt.

Entsorgung:

----

Literatur:

Bönisch, A. (2007). Kohlenstoffdioxid - wichtiger Klimakiller. Marburg.